

AGUAPLAST

RELLENOS ELÁSTICO

FLEX FILL

Masilha elástica texturada pronta a aplicar

Para **encher e selar rachas e fissuras dinâmicas.**



APRESENTAÇÃO:

1kg. Ref.: 3831

5 kg. Ref.: 3832

CAMPOS DE APLICAÇÃO:



- Aplicavel no **exterior e interior** sobre betão, cimento, gesso, pinturas plásticas, madeira,...
- **Enchimento fissuras com movimentos moderados ou sujeitos a vibrações (os melhores resultados obtêm-se em fissuras de 5 mm de profundidade e uma abertura máxima de 25 mm).**
- Para igualar imperfeições e desniveis.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- Grande capacidade de enchimento.
- Elasticidade interna permanente (- 10°C a 70°C) com microfibras de vidro: suporta movimentos e vibrações sem fissurar
- Massa acrílica em dispersão aquosa de um componente.
- Grande aderência sobre suportes de obra: cimento, betão, ladrilho, pedra, madeira, ...
- Proporciona um acabamento ligeiramente texturado similar aos suportes de obra exteriores.
- Não descola, tixotrópico. Secagem rápida. Pode-se terminar com qualquer tipo de tinta.
- Resistente ao aparecimento de fungos e musgos.

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

Suporte

As superfícies devem estar secas e livres de pó, gorduras e ceras. Abrir as fissuras ligeiramente com uma espátula. Eliminar pó e aplicar um primário na superfície a tratar. Em suportes muito